Microsoft SQL Server | Иницијално подесување од сервисен каталог

03/29/2024 16:21:28

FAQ Article Print

Category:	VDC::Virtual Machines	**Votes:**	1
State:	public (all)	**Result:**	100.00 %
Language:	mk	**Last update:**	20:57:54 - 10/10/2021

Keywords

SQL Server

Symptom (public)

По развивањето на виртуелната машина со преинсталиран Microsoft SQL Server од сервисниот каталог на neoCloud, потребна е иницијална конфигурација:
- Овозможување на најава во SQL Server со локален администратор
- Реиницијализација на Reporting Services

Овие подесувања се однесуваат на сите шаблони кои содржат Microsoft SQL Server во neoCloud сервисниот каталог:
- Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition
- Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition
- Microsoft SQL Server 2017 Web Edition
- Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition
- Microsoft SQL Server 2019 Web Edition

Problem (public)

Solution (public)

1. Најава со локален администратор За да овозможите најава со локален администратор:
- Најавете се на SQL Management Studio со sa
- Избришете ја постоечката најавата за MSWS2012R2\Administrator, MSSQL2017\Administrator или MSSQL2019\Administrator
- Додадете нова најава <ServerName>\Administrator и sysadmin привилегии

2. Проблем со Reporting Services

Забелешка: Ова решение е применливо само кај SQL Server 2012 R2, каде Reporting Services се преинсталирани со самиот SQL Server. Кај SQL Server 2017 и понови верзии, Reporting Services не се преинсталирани. Reporting Services може едноставно да се инсталираат преку SQL Server Installation Center од страна на корисникот.

Кај SQL Server 2012 R2 Standard потребно е да се реиницијализираат Reporting Services.
Reporting Services Configuration Manager → Database
- Одберете ја постоечката датабаза, променете го името на серверот со постоечкото тековно име и довршете ги преостанатите чекори

Reporting Services Configuration Manager → Encryption Keys
- Избришете ја енкриптираната содржина
- Променете ги клучевите за енкрипција